

TERMOTANQUES Eléctricos



**Millenium**
CALIDAD EN TERMOTANQUES



Millenium
CALIDAD EN TERMOTANQUES

TERMOTANQUE ELÉCTRICO



ME 25L



Resistencia Italiana de alta calidad. Tecla de encendido con terminales soldados con plata. Pintura Epoxi. Válvula de seguridad por sobre presión. Barra anticorrosiva de magnesio. Recuperacion 80 lts. por hora aproximadamente.



CARACTERISTICAS	ME25L
Altura total	400
Altura gabinete	390
Diámetro exterior	380
Distancia entre conexiones de agua	240
Termostato entre conexiones de agua	Cantidad 1
Altura de patas	30
Altura de resistencia	245
Altura al soporte de pared	345
Largo del tubo de bajada de agua fría	145
Capacidad (Litros)	25
Dimensiones conexión agua	3/4"
Peso vacío aproximado (kg.)	20



1 A 2 USUARIOS



GRIFO DE PURGA



CHAPA DE ACERO



TRIPLE SEGURIDAD



+ PROTECCIÓN



+ DURABILIDAD



Millenium
CALIDAD EN TERMOTANQUES

TERMOTANQUE ELÉCTRICO



ME
50L



Resistencia Italiana de alta calidad. Tecla de encendido con terminales soldados con plata. Pintura Epoxi. Válvula de seguridad por sobre presión. Barra anticorrosiva de magnesio. Recuperacion 80 lts. por hora aproximadamente.

CARACTERISTICAS	ME50L
Altura total	650
Altura gabinete	640
Diámetro exterior	380
Distancia entre conexiones de agua	240
Termostato entre conexiones de agua	Cantidad 1
Altura de patas	30
Altura de resistencia	245
Altura al soporte de pared	595
Largo del tubo de bajada de agua fría	395
Capacidad (Litros)	50
Dimensiones conexión agua	3/4"
Peso vacio aproximado (kg.)	24



2 A 3
USUARIOS



GRIFO DE
PURGA



CHAPA DE
ACERO



TRIPLE
SEGURIDAD



+ PROTECCIÓN



+ DURABILIDAD



**Milenium**
CALIDAD EN TERMOTANQUES

TERMOTANQUE ELÉCTRICO

ME 80L



Resistencia Italiana de alta calidad. Tecla de encendido con terminales soldados con plata. Pintura Epoxi. Válvula de seguridad por sobre presión. Barra anticorrosiva de magnesio. Recuperación 80 lts. por hora aproximadamente.

CARACTERISTICAS	ME80L
Altura total	1000
Altura gabinete	990
Diámetro exterior	380
Distancia entre conexiones de agua	240
Termostato entre conexiones de agua	Cantidad 1
Altura de patas	30
Altura de resistencia	245
Altura al soporte de pared	945
Largo del tubo de bajada de agua fría	775
Capacidad (Litros)	80
Dimensiones conexión agua	3/4"
Peso vacío aproximado (kg.)	30



3 A 5
USUARIOS



GRIFO DE
PURGA



CHAPA DE
ACERO



TRIPLE
SEGURIDAD



+ PROTECCIÓN



+ DURABILIDAD

Millenium

CALIDAD EN TERMOTANQUES



TERMOTANQUE ELÉCTRICO

ME 100L



Resistencia Italiana de alta calidad. Tecla de encendido con terminales soldados con plata. Pintura Epoxi. Válvula de seguridad por sobre presión. Barra anticorrosiva de magnesio. Recuperación 80 lts. por hora aproximadamente.

CARACTERÍSTICAS	ME100L
Altura total	1060
Altura gabinete	1000
Diámetro exterior	430
Distancia entre conexiones de agua	200
Termostato entre conexiones de agua	Cantidad 1
Altura de patas	30
Altura de resistencia	245
Altura al soporte de pared	NO
Largo del tubo de bajada de agua fría	900
Capacidad (Litros)	100 L
Dimensiones conexión agua	3/4"
Peso vacío aproximado (kg.)	35 Kg.



3 A 5
USUARIOS



GRIFO DE
PURGA



CHAPA DE
ACERO



TRIPLE
SEGURIDAD



+ PROTECCIÓN



+ DURABILIDAD



Millenium
CALIDAD EN TERMOTANQUES

TERMOTANQUE ELÉCTRICO

ME 120L



Resistencia Italiana de alta calidad. Tecla de encendido con terminales soldados con plata. Pintura Epoxi. Válvula de seguridad por sobre presión. Barra anticorrosiva de magnesio. Recuperación 80 lts. por hora aproximadamente.

CARACTERISTICAS	ME120L
Altura total	1250
Altura gabinete	1367
Diámetro exterior	430
Distancia entre conexiones de agua	200
Termostato entre conexiones de agua	Cantidad 1
Altura de patas	30
Altura de resistencia	245
Altura al soporte de pared	NO
Largo del tubo de bajada de agua fría	1122
Capacidad (Litros)	120
Dimensiones conexión agua	3/4"
Peso vacío aproximado (kg.)	43



3 A 6
USUARIOS



GRIFO DE
PURGA



CHAPA DE
ACERO



TRIPLE
SEGURIDAD



+ PROTECCIÓN



+ DURABILIDAD



Millenium
ELECTRICAL

Millenium
ELECTRICAL


CALIDAD EN TERMOTANQUES

TERMOTANQUE ELÉCTRICO

ME 150L



Resistencia Italiana de alta calidad. Tecla de encendido con terminales soldados con plata. Pintura Epoxi. Válvula de seguridad por sobre presión. Barra anticorrosiva de magnesio. Recuperación 80 lts. por hora aproximadamente.



CARACTERISTICAS	ME150L
Altura total	1460
Altura gabinete	1400
Diámetro exterior	430
Distancia entre conexiones de agua	200
Termostato entre conexiones de agua	Cantidad 1
Altura de patas	30
Altura de resistencia	245
Altura al soporte de pared	NO
Largo del tubo de bajada de agua fría	1155
Capacidad (Litros)	150
Dimensiones conexión agua	3/4"
Peso vacío aproximado (kg.)	48



3 A 6
USUARIOS



GRIFO DE
PURGA



CHAPA DE
ACERO



TRIPLE
SEGURIDAD



+ PROTECCIÓN



+ DURABILIDAD



Millenium
CALIDAD EN TERMOTANQUES